



AZIENDA	MODELLO	Portata serbatoio	Peso	Dimensioni	Pressione MAX	Pressione di esercizio consigliata	Portata MAX	Potenza	BY-PASS	Filtro di aspirazione	ATTACCHI	Tubi e raccordi MANDATA e RITORNO	Tubi e raccordi CARICO e SCARICO	Altre Caratteristiche
FORIDRA	 IDRAFLOW 2	30 Lt	20 Kg	79x50x37	4,8 bar	2,5 bar= 50 l/min	80 l/Min a 10 m.c.a.	0,6 kW	SI	SI (interno al serbatoio ed in metallo)	3/4"	n. 2 tubazioni da 5 m in materiale plastico retinato con passaggio interno da 19mm PN6, dotate di porta gommain ottone e pascette inox.	n. 2 tubazioni da 5 m in materiale plastico retinato con passaggio interno da 19mm PN6, dotate di porta gommain ottone e pascette inox.	Dimensione MAX impianto= 400 Lt
	 IDRAFLOW 10	50 Lt			5,5 bar	2,5 bar= 100 l/min	120 l/min a 20 m.c.a.	1,1 kW	SI	SI (interno al serbatoio ed in metallo)	3/4": carico e scarico. 1":mandata e ritorno			Dimensione MAX impianto: 1,000 Lt
FERNOX	Flushing machine MKIII	50 Lt	20 kg		2 bar= portata 0		99 l/Min	1,1 kW	NO	NO		n. 5 TUBAZIONI		Può essere usate anche per disincrostare gli scambiatori, inattaccabile dagli acidi.
GEL	Super Flush 40	40 Lt		40x95x70	2,2 bar= portata 0		150 l/Min	0,56kW	NO	NO				Invertitore di flusso
SENTINEL	JetFlush 4	40 Lt	35,5 kg	90 x 45	1,3 bar= portata 50l/min	1 bar= 40 l/min	50 l/min		NO	NO		Tubo verde:15 metri da 12,5mm (1/2"), Tubo giallo:25 metri da 19mm (3/4").		TEMPERATURA MAX 40°C
	Jetflush RAPID	39 Lt	17 kg	69x39x44	1,5 bar a valvola chiusa	0,6 bar= 90 l/min	90 l/min		NO	NO		n.2 tubi da 5 metri	n.1 tubo SCARICO da 8 m + n. 1 tubo TROPPOPIENO da 3 m	TEMPERATURA MAX 75°C
CILICHEMIE	CB-SOLUTECH	22 Lt	23 kg	95x50x45	1,5 bar		66 l/min a 0,8 bar 16 l/min a 1,5 bar		NO	NO		n. 4 TUBAZIONI con raccordi non installati		Invertitore di flusso. SET per collegare aria compressa.
AQUAMAX	PROMAX 30 SUPERFLUSH	27 Lt		58x45x30	2 bar		90 l/min	0,34 kW	NO	NO	3/4"	n. 4 TUBAZIONI		TEMPERATURA MAX 50/55°C
EUROACQUE	EUROMAX FLUSH TROLLEY	27 Lt		58x45x30	2 bar		90 l/min	0,34 kW	NO	NO	3/4"	n. 4 TUBAZIONI		TEMPERATURA MAX 50/55°C
MANTA	Pompa Pulisci Impianti	20 Lt	15 Kg	62,5x47x29	10 bar		40 Lt/Min	0,5 kW		Filtro in spugna usa e getta (situato tra pompa e serbatoio)	3/4"	tubazione di ricircolo retinato, dotate di valvole di chiusura e raccordi flessibili, rubinetteria in PVC		valvola 3 vie, regolatore di pressione in metallo, manometro e rubinetteria in PVC.
FACOT	DISINFLUX	20 Lt	15 Kg	62,5x47x29	10 bar		40 Lt/Min	0,5 kw		Filtro in spugna usa e getta (situato tra pompa e serbatoio)	3/4"	tubazione di ricircolo retinato, dotate di valvole di chiusura e raccordi flessibili, rubinetteria in PVC		valvola 3 vie, regolatore di pressione in metallo, manometro e rubinetteria in PVC.