

## **IDRACLEAN 2B**

### **RISANANTE PER CALDAIE A BASAMENTO AD ALTO CONTENUTO D'ACQUA**

#### **Descrizione**

**IDRACLEAN 2B** è un prodotto utilizzabile per la rimozione di incrostazioni delle caldaie a basamento, anche a condensazione, ad alto contenuto di acqua.

**IDRACLEAN 2B** è uno specifico formulato per rimuovere dalle superfici le incrostazioni ed i fanghi dovuti ad ossidi di ferro, anche con calcare, che impediscono un corretto scambio termico. L'uso del prodotto consente di eliminare i problemi di rumorosità delle caldaie, di blocco termico e di limitazione di resa. Il prodotto **IDRACLEAN 2B** contiene specifici inibitori (per acciaio, rame, alluminio e loro leghe) che, alle condizioni d'uso, evitano fenomeni corrosivi sui metalli ed è compatibile con tutti i materiali plastici comunemente utilizzati.

L' **IDRACLEAN 2B** non è tossico o nocivo, non è pericoloso all'uso.

#### **Modalità di utilizzo**

Il prodotto **IDRACLEAN 2B** va diluito, nell'acqua contenuta nel serbatoio utilizzato per il lavaggio, il dosaggio è dal 10 al 25% in funzione dell'entità del deposito da eliminare.

Il lavaggio con **IDRACLEAN 2B** va fatto utilizzando una normale pompa per lavaggi chimici correttamente dimensionata, collegata al serbatoio contenente la soluzione di prodotto diluito in acqua, o il circolatore presente nella caldaia.

L' **IDRACLEAN 2B** va fatto circolare all'interno della caldaia per almeno 8 ore fino ad un massimo di 24 ore. Alla fine della pulizia occorre scaricare la soluzione e risciacquare con acqua pulita, fino alla totale rimozione dei residui. Nel caso di caldaie particolarmente compromesse può essere necessario un secondo lavaggio seguendo le stesse modalità operative del precedente. Nel caso di caldaie non ispezionabili è sempre consigliato un secondo lavaggio.

#### **Proprietà chimico-fisiche**

Aspetto	liquido incolore / paglierino
Ph	c.a. 3,0 ± 0,5

#### **Istruzioni di sicurezza**

Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione, nell'impiego e nello stoccaggio dell'**IDRACLEAN 2B**, fare riferimento alla specifica "Scheda di sicurezza".

#### **Confezioni disponibili**

Taniche da 5 e 27 Kg.