

## **IDRACLEAN F900A**

### **PULITORE PER CAMERE DI COMBUSTIONE DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE**

#### **Descrizione**

**IDRACLEAN F 900 A** è un formulato alcalino, con specifici inibitori di corrosione, studiato per la rimozione dei depositi e di ossidi che si formano nelle camere di combustione delle caldaie a condensazione.

**IDRACLEAN F 900 A** può essere usato su camere di combustione sia in alluminio che in acciaio inox.

#### **Modalità di utilizzo**

Il prodotto va spruzzato sulle superfici incrostate fino a bagnarle completamente e va lasciato reagire, in funzione dell'entità delle incrostazioni da un minimo di 5 minuti fino ad un massimo di 15 minuti. Al termine del periodo di reazione la camera di combustione va lavata con acqua, anche con getto a pressione. Nei casi di rilevanti depositi può essere necessario ripetere l'operazione\*. **Dopo la predetta pulizia, nelle caldaie in alluminio al silicio o dove possa essere necessario, va utilizzato anche il prodotto IDRACLEAN F 900 B con la procedura indicata nello specifico bollettino.**

#### **Proprietà Chimico-Fisiche**

Aspetto	liquido opalescente viola/rosso
pH	ca. 12

#### **Istruzioni di sicurezza**

Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione, nell'impiego e nello stoccaggio dell'**IDRACLEAN F900 A**, fare riferimento alla specifica "Scheda di sicurezza".

#### **Imballi disponibili**

Bottiglia da 1 kg - Tanica da 10 kg

Queste note applicate hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte nostra. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua lavorazione. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Vietata la riproduzione anche parziale del presente documento. FORIDRA si riserva il diritto di modificare i contenuti senza preavviso.

REVISIONE 03/2016