

IDRASOLAR® 25

LIQUIDO TERMOVETTORE PRONTO ALL'USO PER IL RIEMPIMENTO DI IMPIANTI CON PANNELLI SOLARI, PER GRANDI ESCURSIONI TERMICHE IN CLIMI RIGIDI

Descrizione

IDRASOLAR è un liquido appositamente studiato per il riempimento di impianti a pannelli solari a circolazione naturale e forzata, anche sotto vuoto ad elevato carico termico, a base di glicole propilenico (atossico), acqua e inibitori. Nella formulazione di **IDRASOLAR** sono presenti specifici inibitori di corrosione che proteggono i metalli normalmente usati negli impianti solari (acciaio - rame - ottone), limitando i fenomeni corrosivi, l'invecchiamento e i depositi salini nei lunghi periodi. Tali inibitori sono compatibili con sistemi ove si possono raggiungere temperature molto elevate (fino a oltre i 300°C). La permanenza ad alte temperature (stagnazioni) della soluzione **IDRASOLAR** provoca il consumo degli inibitori a causa della decomposizione termica del glicole propilenico, è quindi indispensabile verificare periodicamente (annualmente prima dell'inverno) la presenza degli inibitori, controllando la colorazione del liquido e/o il pH. Il prodotto **IDRASOLAR** ha originariamente una colorazione rosa-violacea che scompare quando il valore del pH scende sotto a 8,3 pertanto la scomparsa del colore indica che gran parte degli inibitori si sono consumati e quindi le condizioni di protezione sono al limite minimo; a questo punto la soluzione deve essere integralmente sostituita. I componenti presenti nel prodotto **IDRASOLAR** sono termicamente stabili fino alla temperatura di 300°C. Il prodotto **IDRASOLAR non va mai diluito e, all'occorrenza, va solo reintegrato con lo stesso prodotto.**

- *** Liquido di colore rosa-violaceo a scomparsa, indicativo del pH**
- **Privo di pericolosità (non tossico) e pronto all'uso**
- **Protegge dalla corrosione le superfici metalliche**
- **Previene la formazione di incrostazioni saline**
- **Consente di raggiungere temperature di stagnazione molto elevate.**
- **Non contiene nitriti, fosfati e metalli pesanti.**
- **Termostabile fino a 300°C**

Proprietà Chimico-Fisiche

Contenuto di glicole propilenico	42 - 45 %
pH della soluzione	9,2 - 10
Riserva di alcalinità minima (ml HCl 0,1 N)	20
Temperatura di congelamento °C	- 28

Confezioni disponibili:

Tanica da 5 kg – Tanica da 25 kg

* la funzione specifica è registrata al n° MC2008A000033 dell'Ufficio Brevetti.

Queste note applicate hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte nostra. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua lavorazione. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Vietata la riproduzione anche parziale del presente documento. FORIDRA si riserva il diritto di modificare i contenuti senza preavviso.

REVISIONE 03/2016