

IDRACLEAN L

DISINCROSTANTE ACIDO PER LE TUBAZIONI, SERPENTINI E SCAMBIATORI ANCHE IN ACCIAIO INOX

Descrizione

IDRACLEAN L Disincrostante liquido concentrato a base di acidi organici, idoneo alla rimozione energica di calcare e ossidi metallici da circuiti di acqua calda sanitaria, scambiatori e serpentini in acciaio inox e rame.

Il prodotto è formulato con soli acidi approvati F.D.A. (Food and Drug Administration), quindi non contiene e non rilascia sostanze considerate tossiche e nocive. **IDRACLEAN L** è particolarmente indicato nella pulizia di circuiti dove c'è l'esigenza di effettuare una disincrostazione delle linee contaminate da Legionella Pneumophila.

Modalità di utilizzo

UTILIZZO CON POMPA DI CIRCOLAZIONE: il prodotto va aggiunto in acqua dal 10 al 30 % e fatto circolare nel circuito o nello scambiatore. La reazione con il calcare produrrà un effetto effervescenza che tenderà a diminuire. Ogni 20 – 30 minuti riattivare la soluzione aggiungendo dal 5 al 10% di prodotto, fino a 4 ore di circolazione. Quando la soluzione attiva scompare l'effetto effervescenza la pulizia è da considerarsi finita.

Finita la pulizia, risciacquare il circuito con acqua pulita e poi neutralizzare le superfici facendo circolare una soluzione di IDRACLEAN BASIC P (aggiunto all'acqua al 5 – 10 %) per almeno 30 minuti. Risciacquare il circuito con acqua potabile, fino ad avere acqua pulita, prima di rimettere in funzione l'impianto.

UTILIZZO PER IMMERSIONE: la pulizia dei serpentini delle caldaie con accumulo e la pulizia dei serpentini dei boiler può essere fatta per immersione, sarà sufficiente immergere il componente in una soluzione dal 25 al 35% di **IDRACLEAN L** in acqua. Dopo qualche ora il serpentino sarà disincrostato dal calcare presente. Con la stessa soluzione si possono lavare più serpentini (fino a 6). Per evitare il ripetersi dei fenomeni di incrostazione e corrosione, utilizzare adeguati condizionanti chimici (es. IDRAFOS 400 - 440).

Proprietà chimico-fisiche

Aspetto	liquido incolore
pH	ca. 1

Istruzioni di sicurezza

Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione ed impiego e lo stoccaggio dell'**IDRACLEAN L**, fare riferimento alla specifica "Scheda di sicurezza".

Confezioni disponibili

Bottiglie da 1 Kg
Tanche da 10 kg