

IDRACLEAN Ag SAN

TRATTAMENTO OSSIDATIVO PER RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

DESCRIZIONE

IDRACLEAN Ag SAN è un additivo ossidante composto da una miscela calibrata di perossido di idrogeno e ioni argento; tutte le materie prime impiegate per la produzione del prodotto sono di qualità conforme all'impiego nel trattamento di acque destinate al consumo umano. **IDRACLEAN Ag SAN** grazie alla sua capacità ossidante consente di prevenire la formazione di biofilm sulle superfici degli impianti trattati e di rimuovere biofilm da reti di distribuzione contaminate. **IDRACLEAN Ag SAN** può essere impiegato come agente ossidante in programmi di prevenzione delle contaminazioni da Legionelle, senza alterare in modo significativo le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche dell'acqua.

- Previene la formazione di biofilm nelle linee di distribuzione dell'acqua
- Impiegabile in programmi di controllo delle contaminazioni da legionellosi
- Basso costo di esercizio e di impianto

Modalità di utilizzo

Il dosaggio indicativo è di 10 – 40 ppm (gr/mc) in funzione dei seguenti parametri:

- Qualità dell'acqua
- Impiego dell'acqua
- pH
- temperatura media e massima raggiunta dall'acqua nell'impianto
- Metallurgia dell'impianto

È comunque consigliato di controllare la quantità di prodotto presente al punto uso con il test Kit del perossido di idrogeno e di non superare la concentrazione di 10 ppm di H₂O₂.

Il dosaggio deve essere effettuato con pompe dosatrici serie IDRADOS DG.

Proprietà Chimico-Fisiche

Aspetto	liquido incolore
pH	2.0 – 3.0
peso specifico (25 °C)	1,03 – 1,05 kg/l

Note tecniche

In relazione al prodotto **IDRACLEAN Ag SAN** precisiamo che:

- Le operazioni di trattamento in continuo devono essere effettuate previa informazione all'ASL di competenza.

Istruzioni di sicurezza

Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione ed impiego e lo stoccaggio dell' **IDRACLEAN Ag SAN**, fare riferimento alla specifica "Scheda di sicurezza".

Confezioni disponibili

Bottiglie da 1 kg

Tanica da 25 kg

Queste note applicate hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte nostra. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l' idoneità del prodotto alla sua lavorazione. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente documento. FORIDRA si riserva il diritto di modificare i contenuti senza preavviso.

REVISIONE 03/22