

IDRATERM 415

RISANANTE PER IMPIANTI A BASSA TEMPERATURA NUOVI E VECCHI

DESCRIZIONE

IDRATERM 415 è un formulato idoneo a portare in sospensione depositi incoerenti (biomasse, melme e ossidi metallici) all'interno degli impianti di climatizzazione a bassa temperatura, anche misti, con scalda salviette.

IDRATERM 415 contiene specifici disperdenti in grado di rimuovere a fondo i fanghi batterici e metallici. Il prodotto non modifica sostanzialmente il pH e, alle condizioni d'uso, non ha alcun effetto corrosivo sui metalli e sulle materie plastiche.

L'**IDRATERM 415** è conforme ai requisiti richiesti dalla normativa UNI 8065:2019 ed ai Regolamenti REACH n. 1907/2006 - CLP n.1272/2008.

- Adatto per tutti gli impianti di riscaldamento, anche quelli contenenti parti in alluminio
- Pulisce senza rischio di provocare perdite
- Non acido né caustico, non corrosivo per metalli e materie plastiche
- Migliora lo scambio di calore dei pannelli radianti
- Riduce lo spreco energetico
- FA RISPARMIARE COMBUSTIBILE

Modalità di utilizzo

IDRATERM 415 va immesso con il contenitore pressurizzabile IDRAJET 2 in un punto qualsiasi dell'impianto, in acqua esente da altri condizionanti chimici. Dosaggio consigliato: 5 kg ogni 100 litri di acqua presente. Il prodotto va fatto circolare per un minimo di 2 ore, con una pompa esterna (IDRAFLOW), può essere fatto circolare, a caldo o a freddo, da 3 a 30 giorni con la pompa della caldaia. L'impianto va poi comunque risciacquato bene entro un mese, fino ad ottenere un'acqua limpida. L'acqua pulita va trattata con i protettivi più idonei della gamma IDRATERM per evitare corrosioni, incrostazioni e crescite batteriche, mantenendo l'impianto efficiente nel tempo.

Proprietà Chimico-Fisiche:

Aspetto: liquido limpido incolore- giallino chiaro
pH: 7 (sol. 5%)

Istruzioni di sicurezza

Per il dettaglio sulla sicurezza dell'**IDRATERM 415**, fare riferimento alla specifica Scheda di Sicurezza disponibile anche sul sito www.foridra.it, come da regolamento REACH n.1907/2006 e CLP n.1272/2008.

Confezioni disponibili

Tanica da 5 Kg e 27 kg

Queste note applicate hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte nostra. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua lavorazione. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Vietata la riproduzione anche parziale del presente documento. FORIDRA si riserva il diritto di modificare i contenuti senza preavviso. REVISIONE 10/2020