IDRA*TERM* 700 S

BATTERICIDA E BIOCIDA CON BIO-DISPERDENTI EXTRA CONCENTRATO IN BOMBOLETTA SPRAY, SPECIFICO PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E/O ESTIVA A BASSA TEMPERATURA o MISTI

Descrizione

IDRATERM 700 S è un battericida, biocida con bio-disperdenti, idoneo a previene e/o rimuove colonie batteriche e biomasse negli impianti di climatizzazione invernali e/o estivi con sistemi radianti a bassa temperatura nuovi e vecchi, o impianti misti.
In caso di applicazione durante la pulizia (risanamento) dell'impianto va aggiunto contestualmente a uno dei prodotti risananti IDRATERM selezionati (240, 280, 800, 805, 400, 300 o 130). La sinergia dei due prodotti consente di rimuovere, con la stessa operazione (contemporaneamente), sia le biomasse che le melme di ossidi metallici presenti nell'impianto.
In caso di applicazione come protettivo va aggiunto contestualmente a uno dei protettivi della gamma IDRATERM (P100 o 110), così da evitare sia la formazione di colonie batteriche e biomasse, che proteggere il circuito da fenomeni corrosivi ed incrostanti.

Il prodotto non modifica il pH, non contiene sostanze ossidanti e/o ammoniaca, non ha alcun effetto corrosivo su nessun metallo nè sulle materie plastiche. **IDRATERM 700 S** è conforme ai requisiti richiesti dalla normativa UNI 8065:2019 ed ai Regolamenti REACH n. 1907/2006 - CLP n.1272/2008 – BIOCIDI (UE) n.528/2012.

IDRATERM 700 S, in formato spray con tecnologia BOV (Bag On Valve), consente una rapida e semplice applicazione da parte dell'operatore senza immettere nel circuito e nell'ambiente gas infiammabili o nocivi, né COV (Composti Organici Volatili).

Ogni bomboletta viene fornita con pulsante per il dosaggio, prolunga girevole a 360° lunga 14 cm, e adattatore da ½" M.

- Rimuove e contrasta la formazione di colonie batteriche e biomasse
- Compatibile con tutti i prodotti IDRATERM
- Compatibile con ogni tipo materiale plastico e metallo, anche l'alluminio
- Applicabile rapidamente, con massima semplicità e sicurezza da parte dell'operatore
- Collegabile a tutte le valvole di scarico dei filtri defangatori IDRAMAG

Modalità di utilizzo

Caricare **IDRATERM 700 S** in un punto qualsiasi dell'impianto, dopo il caricamento si consiglia di attivare il circolatore per alcuni minuti così da distribuire il prodotto in tutto l'impianto.

IDRATERM 700 S va dosato allo 0,25%:

- IDRATERM 700 S in bombolette da 300 ml: tratta fino a massimo 120 litri di acqua
- IDRATERM 700 S in bombolette da 400 ml: tratta fino a massimo 160 litri di acqua

Dosaggi inferiori a quelli indicati potrebbero non dare risultati apprezzabili.

Il prodotto **IDRATERM 700 S** non va mai miscelato tal quale con altri prodotti, ma va aggiunto nell'acqua dell'impianto in presenza di altri prodotti IDRATERM.

Per ottenere il miglior risultato possibile nelle operazioni di risanamento seguire le indicazioni riportate nelle procedure di lavaggio dei prodotti a cui è associato. IDRATERM 700 S può essere utilizzato sia a caldo che a freddo.

Dopo l'uso del prodotto verificare con il Kit TEST CULT che nell'impianto non vi sia ancora contaminazione batterica, in caso contrario ripetere l'operazione.

Proprietà Chimico-Fisiche

Aspetto: limpido di colore giallo
pH tal quale: 6,5 – 7 circa

Istruzioni di sicurezza

Per il dettaglio sulla sicurezza dell'**IDRATERM 700 S**, fare riferimento alla specifica Scheda di Sicurezza disponibile anche sul sito www.foridra.it, come da regolamento REACH n.1907/2006 e CLP n.1272/2008.

Confezioni disponibili

VOLUME BOMBOLETTA	CONFEZIONE	CODICE CONFEZIONE
300 ml	10 bombolette	I.700S10
	20 bombolette	I.700S20
400 ml	8 bombolette	I.700S8

Queste note applicate hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte nostra. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua lavorazione. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Vietata la riproduzione anche parziale del presente documento. FORIDRA si riserva il diritto di modificare i contenuti senza preavviso.
REVISIONE 07/2026